



2024

FICHA TÉCNICA

Líneas de paneles
Tecnología SIP TermoPlak[®]

MURORAPID OBRA XT 150 PLUS

El MuroRapid Obra XT 150 plus es un panel encastrable de alta resistencia, ideal para proyectos de dos niveles, sin estructura previa y zonas con climas extremos. Conformado por dos placas de OSB portantes y estructurales, así como también un núcleo de EPS de densidad media (15kg/m^3). Cuenta con una protección contra hongos e insectos. Con la versatilidad para ocultar instalaciones con mayor diámetro en su núcleo.



USOS Y APLICACIONES

- *Muros perimetrales*
- *Divisiones interiores*

| | | |
|---|----------|----------|
| Medidas estandarizadas | 0.4x2.4m | 1.2x2.4m |
| Placa de OSB (mm) | 15.1 | 15.1 |
| Nucleo EPS Ignífugo (mm) | 153 | 153 |
| Área (m ²) | 0.96 | 2.88 |
| Espesor total (mm) | 183.2 | 183.2 |
| Peso (kg) | 20 | 62 |
| Resistencia térmica (R) (m ² .K/W) | 4.48 | 4.48 |
| Transmitancia térmica (K) (W/m ² .K) | 0.22 | 0.22 |





TermoPlak[®]
Ingeniería en Termopaneles